



INDICADOR DE TEMPERATURA ELECTRONICO DESECHABLE TICT® LOGTAG RECORDERS®

DESCRIPCIÓN: El TICT de LogTag puede monitorear y registrar las estadísticas respecto a cuatro límites de temperatura (Alarmas) preestablecidos de fábrica para un máximo de 45 días. Muestra una marca de verificación cuando las condiciones ambientales se han mantenido dentro de los límites.

Si las temperaturas superan uno de los dos límites de alarma de alta temperatura o superan uno de los dos límites de alarma de baja temperatura, la pantalla LCD muestra un alerta de REJECT en aquel límite superado, indicando que los productos requieren una comprobación ulterior.

El TICT LogTag está preconfigurado de fábrica para una serie de perfiles estándar de monitorización ($\geq +10^{\circ}\text{C}$, $\geq +8^{\circ}\text{C}$, $\leq +2^{\circ}\text{C}$, $\leq 0^{\circ}\text{C}$). Perfiles especiales están disponibles bajo pedido y sujeto a condiciones.

Los datos estadísticos se pueden descargar desde el TICT en cualquier ordenador utilizando el interfaz LTI y software de operación "LogTag Analyzer".

El TICT ofrece una solución eficaz, precisa y económica para el control de la cadena de frío en la distribución y en otras aplicaciones donde no se requiera capacidad de registro de los datos completos.



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Rango:	-25°C hasta +60°C
Ajuste de Alarmas:	Cuatro alarmas ($\geq +10^{\circ}\text{C}$, $\geq +8^{\circ}\text{C}$, $\leq +2^{\circ}\text{C}$, $\leq 0^{\circ}\text{C}$)
Capacidad de Memoria:	45 días
Intervalo de lectura:	5 minutos (preestablecido)
Retraso para iniciar:	Retraso de 60 minutos
Batería:	Interna de litio, no reemplazable por el usuario
Duración de la batería:	45 días de lectura, 18 meses en almacén, 6 meses tras su uso
Dimensiones:	71.5x33x8.6[mm]
Peso:	19g
IP (sensor interno):	64